



































Camera ~ Caméra	Model Number ~ Numéro de Modèle	Resolution ~ Résolution	Focal Length ~ Distance Focale	Zoom ~ Zoom	FOV ~ Champ de Vision (Horizontal)	FOV ~ Champ de Vision (Vertical)	Sensor Size ~ Taille du Capteur	Min LUX ¹	Frame Rate ² ~ Taux de Trame ²	Audio I/O ~ Entrées/ Sorties Audio	Alarm I/O ~ Entrées/ Sorties Alarm	Smart ~ Intelligent	Micro SD ~ Micro SD	Analog Output ~ Sortie Analogique	IR ~ IR	Max Power ~ Maximale Consommation D'énergie	Temperature Range ~ Écart de Température	Protection ~ Protection	Mount Pattern	Mounting Options ~ Options de Montage	
	PW214-I28	4MP	F 2.8mm	-	97.0°	52.2°	1/3" (6.0mm)	0.01	25	N/A	N/A	SMART	N/A	N/A	30M	4W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ118 x 97mm (Ø4.6" x 3.8")	TR-WM03-D-IN	
	PW218F-I28	8MP	F 2.8mm	-	112.9°	59.1°	1/2.7" (6.46mm)	0.005	20	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ118 x 95mm (Ø4.6" x 3.8")	TR-WM03-D-IN	
	PW414F-IS28	4MP	F 2.8mm	-	107.8°	57°	1/3" (6.0mm)	0.003	35	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	5.5W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ118 x 95mm (Ø4.6" x 3.8")	TR-JB03-G-IN	
	PW515F-IS28 PW515F-IS28-BK	5MP	F 2.8mm	-	96.1°	55.3°	1/2.7" (6.46mm)	0.003	30	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	4W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ110.5 x 94.1mm (Ø4.4" x 3.7")	TR-UP06-IN	
	PW518F-IS28	8MP	F 2.8mm	-	112.4°	60.1°	1/2.7" (6.46mm)	0.01	20	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	5W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ110.5 x 94.1mm (Ø4.4" x 3.7")	TR-UP06-IN	
	PW515F-IS28W PW515F-IS28W-BK (COLORHUNTER)	5MP	F 2.8mm	-	102°	53.4°	1/2.7" (6.46mm)	0.001	35	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	7.5W	-30°C >> 60°C	IP67	Φ110.5 x 94.1mm (Ø4.4" x 3.7")	TR-UM06-E-IN	
	PW224-I28	4MP	F 2.8mm	-	101.1°	55.3°	1/3" (6.0mm)	0.003	25	N/A	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	5.5W	-35°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ109 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")	TR-JB07/WM03-G-IN	
	PW228-I28	8MP	F 2.8mm	-	112.7°	60.1°	1/3" (6.0mm)	0.005	20	N/A	N/A	SMART	N/A	N/A	30M	5.5W	-35°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ108.7 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")	TR-SE24-IN	
	PW424F-IS28	4MP	F 2.8mm	-	95.8°	55.2°	1/3" (6.0mm)	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	5.5W	-35°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ108.7 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")	TR-SE24-A-IN	
	PW525F-IS28 PW525F-IS28-BK	5MP	F 2.8mm	-	96.1°	55.3°	1/2.7" (6.46mm)	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ108.7 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")	TRCM24-IN	
	PW525F-IS40	5MP	F 4.0mm	-	78.7°	44.9°	1/2.7" (6.46mm)	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ108.7 x 81mm (Ø4.3" x 3.2")	TR-A01-IN	
	PW545F-ISZA	5MP	M (2.7 ~ 13.5mm)	5x	106.25° ~ 30.42°	56.36° ~ 17.22°	1/2.7" (6.46mm)	0.002	30	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	40M	7W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")	TR-JB07/WM03-F-IN	
	PW548F-LS28	8MP	F 2.8mm	-	110.15°	59.06°	1/1.8" (14.11mm)	0.001	30	MIC	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	11W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")	TR-JB03-H-IN	
	PW224F-IZA	4MP	M (2.8 ~ 12mm)	4.4x	106.9° ~ 28.4°	55.3° ~ 16.4°	1/3" (6.0mm)	0.01	20	N/A	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	7W	-40°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")	TR-WM-04-IN	
	PW525F-ISZA	5MP	M (2.7 ~ 13.5mm)	5x	106.25° ~ 30.42°	56.36° ~ 17.22°	1/2.7" (6.46mm)	0.002	30	MIC	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	40M	7W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")	TR-JB04-C-IN	
	PW528F-ISZA	8MP	M (2.8 ~ 12mm)	4.4x	107.4° ~ 29.2°	54.2° ~ 16.3°	1/2.8" (8.0mm)	0.003	20	MIC	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	40M	9W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	Φ148 x 111.3mm (Ø5.8" x 4.4")	TR-UP-06-IN	
	PW528F-IS28WC (ACTIVE DETERRENCE)	8MP	F 2.8mm	-	112.4°	60.1°	1/2.7" (6.46mm)	0.01	20	MIC SPEAKER	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	10.5W	-30°C >> 60°C	IP67	191 x 75 x 74mm (7.5" x 3.0" x 2.9")	TR-SM04-IN	
	PW232F-I40W (WIFI)	2MP	F 4.0mm	-	86.5°	44.1°	1/2.7" (6.46mm)	0.01	20	N/A	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	5.5W	-30°C >> 60°C	IP67	162.6 x 62.4 x 62.7 mm (6.4" x 2.5" x 2.5")	TR-JB05-B-IN	
	PW238F-I40	8MP	F 4.0mm	-	91.2°	47.9°	1/2.7" (6.46mm)	0.005	20	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	50M	6.5W	-30°C >> 60°C	IP67	190 x 73 x 71 mm (7.5" x 2.9" x 2.8")	TR-JB05-A-IN	
	PW535F-IS28	5MP	F 2.8mm	-	96.1°	55.3°	1/2.7" (6.46mm)	0.003	30	MIC	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	40M	5W	-30°C >> 60°C	IP67	155.9 x 63.1 x 62.7 mm (6.1" x 2.5" x 2.5")	TR-UP06-C-IN	
	PW535F-ISZA	5MP	M (2.7 ~ 13.5mm)	5x	106.25° ~ 30.42°	56.36° ~ 17.22°	1/2.7" (6.46mm)	0.002	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	50M	8W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	245 x 86 x 72mm (9.6" x 3.4" x 2.8")	TR-JB06-A-IN	
	PW535F-IS40W (COLORHUNTER)	5MP	F 4.0mm	-	80.2°	43°	1/2.7" (6.46mm)	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	N/A	30M	9W	-30°C >> 60°C	IP67 + IK10	246 x 86 x 85mm (9.7" x 3.4" x 3.3")	TR-UP06-B-IN	

All our Fixed Cameras Feature:
Toutes nos caméras fixes incluent:

-250M Extended PoE ~ PoE étendu
-Day/Night Functionality ~ Fonctionnalité jour et nuit
-Exterior Rated ~ Extérieur

-Corridor Mode ~ Mode Couloir
-Wide Dynamic Range ~ Large Gamme Dynamique
-Advanced h.265 Encoding ~ h.265 codage avancée

¹ Minimum lux for colour capture ~ Lumière min pour capturer couleur
² At full resolution, higher frame rates available at lower resolutions ~ À pleine résolution, vitesses de trame plus élevées disponibles à des résolutions plus basses

As newer models are released, this chart will be updated accordingly ~ Il y aura des mises à jour faites avec la sortie des nouvelles modèles
Rev 3.1- 20220602

5MP 4K+ MOTORIZED ~ MOTORISÉ LIGHTHUNTER

Camera Caméra	Model Number Numéro de Modèle	Resolution Résolution	Focal Length Distance Focale	Zoom Zoom	FOV Champ de Vision (Horizontal)	FOV Champ de Vision (Vertical)	Sensor Size Taille du Capteur	Min LUX ¹	Frame Rate ² Taux de Trame ²	Audio I/O Entrées/ Sorties Audio	Alarm I/O Entrées/ Sorties Alarm	Smart Intelligent	Micro SD Micro SD	Analog Output Sortie Analogique	IR IR	Max Power Maximale Consommation D'énergie	Temperature Range Écart de Température	Mount Pattern Protection Protection	Mounting Options Options de Montage
	PW635-IU4A (ACTIVE DETERRENCE)	5MP	M (2.8 – 12mm)	4X	30.6°-104.1°	17.4°-54.9°	1/2.7" (6.23mm)	0.003	30	MIC SPEAKER	N/A	SMART	UPTO 256GB	N/A	50M	18W (PoE AT/12V DC)	-20°C >> 60°C	IP66	TR-JB07-D-IN
	PW642-IU4	2.2MP	2.8mm M (2.8 – 12mm)	4X	102.4° 106.6°-30.6°	54.9° 56.5°-17.4°	1/2.8" (6.46mm)	0.002	25	MIC * 2 SPEAKER	N/A	N/A	UPTO 256GB	N/A	10-50M	16W (PoE +24V DC)	-30°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A
	PW632-IU33	2MP	M (4.5 – 148.5mm)	3X	56.2°-2.6°	33.5°-1.4°	1/2.8" (6.46mm)	0.001	60	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	YES	150M	41W (PoE +24V AC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	
	PW634-IU25	4MP	M (4.8 – 120mm)	3X	52.20°-2.74°	30.81°-1.54°	1/2.8" (6.46mm)	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	YES	100M	21W (PoE +12V AC/DC)	-40°C >> 70°C	IP67 + IK10	
	PW668-IU25A	8MP	M (6.0 – 150.0mm)	3X	60.5°-3.1°	36.3°-1.8°	1/1.8" (14.11mm)	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	SMART	UPTO 256GB	YES	200M	58W (PoE +24V AC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	

All our PTZ Cameras Feature: -Day/Night Functionality ~ Fonctionnalité jour et nuit
Toutes nos caméras PTZ incluent: -Advanced h.265 Encoding ~ h.265 codage avancée
-Wide Dynamic Range ~ Large Gamme Dynamique
-Exterior Rated ~ Exterior

¹ Minimum lux for colour capture ~ Lumière min pour capturer couleur
² At full resolution, higher frame rates available at lower resolutions ~ À pleine résolution, vitesses de trame plus élevées disponibles à des résolutions plus basses

As newer models are released, this chart will be updated accordingly ~ Il y aura des mises à jour faites avec la sortie des nouvelles modèles
Rev 3.1- 20220602

NVR	Model Number Numéro de Modèle	Channels Canaux	PoE PoE	Ethernet Ethernet	Hard Drives Disques Durs	Hot Swappable Remplaçables à Chaud	RAID RAID	Video outputs – Sorties vidéo		Fans Ventilateurs	Analogue In/Out Entrée/ Sortie Analogique	Serial Série	Alarm I/O Entrées/ Sorties Alarmes	Power no HDD Energie sans DD	Height x Width x Depth (mm) Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	Decoding Capability @FPS – Capacité de Décodage @ IPS					Record capability – capacité d'enregistrement		
								Ports Portes	Independent Displays Affichages Indépendants							Live View Decode – Décodage Live View					Simultaneous Playback Lecture Simultanée	Incoming BW Bande Passante Entrante	Max Resolution Résolution Max
																12MP	4K	4MP	2MP	D1			
	PW8604-S1/4P-NVR PW8608-S1/8P-NVR	4 8	4 8	1-100Mb	1	N/A	N/A	1-VGA@1080 1-HDMI@4K	1	-	N/A	N/A	N/A	9W	260x240x47	-	2 @30	4 @30	4 @30	4 @30 8 @30	4 8	80Mbps	8MP
	PW8609-S2-NVR PW8616-S2-NVR	9 16	N/A	2-1Gb	2	N/A	N/A	1-VGA@1080 1-HDMI@4K	1	1	N/A	N/A	N/A	15W	380X315X53	-	2 @30	4 @30	8 @30	8 @30	9 16	160Mbps	8MP
	PW8616-S2/16P-NVR	16	16	1-1Gb	2	N/A	N/A	1-VGA@1080 1-HDMI@4K	1	1	N/A	N/A	4-In 1-Out	10W	380X315X53	-	2 @30	4 @30	8 @30	16 @30	16	160Mbps	8MP
	PW8732-S4-NVR	32	N/A	2-1Gb	4	YES	N/A	1-VGA@1080 2-HDMI@4K	2	1	N/A	1-RS485 1-RS232	16-In 4-Out	25W	442X426X89	2 @30	4 @30	8 @30	16 @30	32 @30	16	384Mbps	12MP
	PW8964-S8-NVR	64	N/A	2-1Gb	8	YES	YES	1-VGA@1080 2-HDMI@4K	2	2	N/A	1-RS485 1-RS232	16-In 4-Out	25W	442X426X89	2 @30	4 @30	8 @30	16 @30	64 @30	16	384Mbps	12MP
	PW89128-S16-NVR	128	N/A	4-1Gb 2-SFP	16	YES	YES	1-VGA@1080 2-HDMI@4K	3	3	N/A	1-RS485 1-RS232	24-In 8-Out	50W	482X477X131	4 @30	4 @30	8 @30	16 @30	64 @30	16	512Mbps	12MP

KIT	Model Number Numéro de Modèle	Channels Canaux	PoE PoE	Ethernet Ethernet	Hard Drives Disques Durs	Wired/Wireless Avec Fil / Sans fil	CAMERAS		Fans Ventilateurs	Analogue In/Out Entrée/ Sortie Analogique	Serial Série	Alarm I/O Entrées/ Sorties Alarmes	Power no HDD Energie sans DD	Height x Width x Depth (mm) Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	Decoding Capability @FPS – Capacité de Décodage @ IPS					Record capability – capacité d'enregistrement		
							IPC Model	IPC Quantity							Live View Decode – Décodage Live View					Simultaneous Playback Lecture Simultanée	Incoming BW Bande Passante Entrante	Max Resolution Résolution Max
															12MP	4K	4MP	2MP	D1			
	PW8608K1T4C/232W (WI-FI KIT)	8	N/A	1-100M	1*1TB	Wireless IPC	PW232F-40W	4	-	-	-	-	9W	205X228X47	-	-	-	4 @20	4 @30	8	40Mbps	2MP
	PW8608K2T4CP/214 (WIRED KIT)	8	8	1-100M	1*2TB	Wired IPC	PW214-I28	4	-	-	-	-	9W	270X205X45	1 @20	1 @20	2 @25	8 @25	8 @30	8	50Mbps	6MP

As newer models are released, this chart will be updated accordingly ~ Il y aura des mises à jour faites avec la sortie des nouvelles modèles
Rev 3.1- 20220602